



① ② ③

33.65

172.8

295

35

8 140

IN OUT

20 40

④ ⑥ ⑦

Φ 3.5

35

44.7

180°

44.7

54.8

付属品

- ・3×28mm 本体固定用
- ・1.5mm 本体回転固定用
- ・T.I.C.0008000 中間渡り

- ・3x28mm 本体固定用ねじ 2本
- ・1.5mm 本体回転固定ねじ用レンチ 1個
- ・T.I.C.0008000 中間渡りケーブル 8cm 1本

7	TXコネクト出力	樹脂	1	モレックス4P	・本体の設定方法、接続については取扱説明書をご参照下さい。 特記事項 ・100W電源（別途）あたり最大15台まで連結可能です。 ・DMX制御で使用する際はコントローラが必要（別途） ・使用環境温度 Ta 40℃		型番 MB.CL.5010100 1PXL COVE LIGHT XR RGB 日時 2008/10/30 作成 横山
6	アドレス切替スイッチ	スチール・樹脂複合	1	オン/オフ			
5	TXコネクト入力	樹脂	1	モレックス4P			
4	マウントブラケット	スチール・樹脂複合	1	角度調整機能			
3	回転固定ねじ	スチール	1	1.5mmキャップ スクリュー			
2	本体	樹脂	1	防災プラスチック			
1	トップカバー	樹脂	1	光沢/透明	W・数 6W		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具重量 0.2Kg		